

# Torsteuerung M0715



Universale Rolltorsteuerung für Tore mit 230V Einphasen-Wechselstrommotoren mit eigenen Endschaltern. Das Gerät besitzt spritzwassergeschützte Bedientasten für AUF - STOPP - ZU mit zusätzlichen Diagnoseanzeigen. Für die schnelle Inbetriebnahme ist das Gerät bereits mit einem Netzkabel (Schuko-Stecker) vorgerüstet.

## Highlights:

- Frontseitige Folientastatur mit LED's für Diagnose- und Funkanzeige
- Funk-Empfänger 434MHz (Keeloq Hoppingcode)
- Betriebsarteneinstellung über DIP-Schalter
- Redundantes Leistungsteil mit Überwachung
- 8,2kOhm-Sicherheitsleiste / optoelektronische Sicherheitsleiste oder Lichtschranke
- Anschluss für externen Bedientaster
- Notbetrieb bei Ausfall der Sicherheitseinrichtung
- Ausgang (Relais) für Licht / Warnlicht
- Ausgang für 230V-Motor mit maximal 1500W

Aufkleber/Stempel Fachhändler

**enjoy motors Deutschland  
Hermann Uhr GmbH  
Hauptsitz Bonn**

Oberdorfstr. 4  
D-53225 Bonn

Tel.: +49 (0)228 55 95 1-0  
Fax: +49 (0)228 55 95 1-51

E-Mail: [info@enjoy-motors.de](mailto:info@enjoy-motors.de)  
[www.enjoy-motors.de](http://www.enjoy-motors.de)

**enjoy motors Deutschland  
Hermann Uhr GmbH  
Niederlassung Grevenbroich**

Am Bierkeller 4  
41516 Grevenbroich

Tel.: +49 (0)2182 886 115-1  
Fax: +49 (0)2182 886 115-2

E-Mail: [info@enjoy-motors.de](mailto:info@enjoy-motors.de)  
[www.enjoy-motors.de](http://www.enjoy-motors.de)

Vertrieb der Produkte sowie Planung und Beratung nur über den oben genannten Fachhändler.



**Mini-Handsender  
SKRJ**

2-Kanal Folgebetrieb  
(Bedienfolge: AUF -  
STOPP - ZU - STOPP)



**Handsender 1-Kanal  
SKR1WD**

1-Kanal Folgebetrieb  
(Bedienfolge: AUF -  
STOPP - ZU - STOPP)



**Handsender 2-Kanal  
SKR2WD**

2-Kanal Folgebetrieb  
(Bedienfolge: AUF -  
STOPP - ZU - STOPP)



**Wandhalterung  
SKR1WD & SKR2WD**

Wandhalterung mit  
Sicherheitsverrastung



**Innenansicht Torsteuerung MO715**



### Technische Daten

Farbe	Lichtgrau (ähnlich RAL 7035)
Versorgungsspannung	230V 50 Hz +/-10 %
Leistungsaufnahme	ca. 2W
Ausgänge	Relaiskontakte
Schaltleistung	max. 1500W
Umgebungstemperatur	-10° C bis +50° C
Schutzart	IP 54
Netzanschluss	Netzanschlussleitung mit Schuko-Stecker, Länge: 1,35m
Gewicht	ca. 600g
Konformitäten	CE, TÜV Nord Baumuster geprüft